

XT-2400




Arquitectura de Clase I que garantiza una respuesta lineal y una eficiencia superior.

Define la estabilidad en entornos de alta demanda, ofreciendo una base sólida para cualquier proyecto de audio.

Tecnología Soft Start

Optimiza tus instalaciones sin riesgos. Evita sobrecargas en las pastillas eléctricas, permitiendo el encendido simultáneo de múltiples unidades de forma segura y eficiente.



Protección Integral Blindaje Total

- Cortocircuitos y sobrecargas.
- DC y sobrecalentamiento.
- Limitador de clip (Clip Limit) para evitar la distorsión por exceso de señal.



Claridad Acústica Superior

Adaptándose perfectamente a cualquier configuración de sistema.

Relación Señal-Ruido (S/N) $\geq 100\text{dB}$.
Sensibilidad de entrada seleccionable:
(0.775V / 1.0V / 32dB).



Diseño Robusto para Trabajo Continuo

- **Flujo de Aire Front-to-Rear**

Sistema de enfriamiento que mantiene el equipo en la temperatura óptima de operación.

- **Filtros de Polvo Removibles**

Facilitan el mantenimiento preventivo.

- **Formato estándar de 2 unidades de rack.**



Un amplificador
con **Grandes
Posibilidades**

Especificaciones

Estéreo (potencia por canal)

8 Ω 129 dB

4 Ω 40Hz- 18 kHz

Bridge

8 Ω 775 mV (milivolts)

Respuesta de frecuencia 100 mV (milivolts)

THD+N 120 / 240 c.a. 60 Hz 480W

S/N Rate $\geq$ 100dB

Sensibilidad de entrada 36.6 kg

**Impedancia de entrada
(balanceada/no balanceada)** 20k Ω /10k Ω

Ganancia de voltaje a 8 Ω 39.5dB

Circuito de salida Clase I

Enfriamiento Aire de frente a atrás

Protección Arranque suave, DC, cortocircuito, sobrecarga, clip, sobrecalentamiento, volumen progresivo

Entrada XLR balanceada (XLR-F), salida XLR-M

Salida NL4 Speakon

Dimensiones

48.3 x 31.65 x 8.9 cm

Cleversound

sensey.com.mx/cleversound.html

PRESIONA PARA

