

XT-3600

Potencia diseñada para escenarios reales



Diseñado para mover sistemas de baja frecuencia con una respuesta transitoria superior.

Modo Bridge: 3600 Watts para subwoofers de gran formato.

Rendimiento Estéreo: 1800W x 2 (4Ω) y 1200W x 2 (8Ω) con estabilidad total.

Combinación perfecta entre potencia bruta y fidelidad de audio profesional.

CLASE I



Tecnología **Soft Start**

Optimiza tus instalaciones sin riesgos. Evita sobrecargas en las pastillas eléctricas, permitiendo el encendido simultáneo de múltiples unidades de forma segura y eficiente.





Protección Integral y Blindaje Total

Seguridad de nivel crítico para tu inversión. El XT-3600 incluye circuitos avanzados que monitorean el equipo en tiempo real:

- Limitadores de Clip Progresivos: Evita la distorsión sin sacrificar el impacto.
- Protección Térmica y Eléctrica: Defensas integradas contra cortocircuitos, DC y sobrecalentamiento.



Diseño para el Rigor del Tour

- Gestión Térmica de Alto Flujo: Ventiladores inteligentes con flujo de aire "front-to-rear" que mantienen el equipo frío bajo las luces del escenario.
- Conectividad Profesional: Salidas NL4 Speakon de alta seguridad y selectores de modo (Stereo/Parallel/Bridge) de fácil acceso.
- Construcción Robusta: Chasis reforzado de 2 unidades de rack, listo para soportar el transporte y el uso rudo.

Un amplificador
con **Grandes
Posibilidades**



Especificaciones

Estéreo (potencia por canal)

8 Ω 1200W x2

4 Ω 1800W x2 *

Bridge

8 Ω 3600W *

Respuesta de frecuencia 20Hz–20kHz (+0 / -0.2 dB)

THD+N $\leq$ 0.05%

S/N Rate $\geq$ 100dB

Sensibilidad de entrada 0.775V / 1.0V / 32dB

**Impedancia de entrada
(balanceada/no balanceada)** 20k Ω /10k Ω

Ganancia de voltaje a 8 Ω 42 dB

Circuito de salida Clase I

Enfriamiento Aire de frente a atrás

Protección Arranque suave, DC, cortocircuito, sobrecarga, clip, sobrecalentamiento, volumen progresivo

Entrada XLR balanceada (XLR-F), salida XLR-M

Salida NL4 Speakon

Dimensiones

48.3 x 31.6 x 8.9 cm

Cleversound

sensey.com.mx/cleversound.html

PRESIONA PARA

